

# TILLVAL V-SERIEN



V-Serien består av robusta, pålitliga och användarvänliga ugnar med hög kapacitet. De är tillverkade för den professionella användaren, med höga krav på bakkvalitet, effektivitet och låg totalkostnad.

V-Serien är en serie flexibla ugnar som genom olika tillval och inställningsmöjligheter passar bagerier som bakar olika typer av bakverk i stora volymer.



## TILLVAL V-SERIEN

## Mått

### 1. Roterande plattform

Möjliggör användning av de flesta stickvagnstyper. Tillverkad i rostfritt stål.

### 2. Automatisk sticklyft

Motordriven krok som lyfter upp stickvagnen från ugnsgolvet, vilket underlättar vid i- och urlastning. Detta tillval innebär att stickvagnen inte behöver köras upp på en ramp eller krok. Sticket körs upp på golvet, varpå det lyfts upp och börjar rotera. Efter bakningen sänks stickvagnen automatiskt ned till golvet så att det enkelt kan tas ur ugnen.

### 3. Imkåpa

En stor, gedigen imkåpa tillverkad i rostfritt stål. Samlar effektivt upp ånga och värme när ugnsdörren öppnas. Med utblåsningsfläkt avleds ångan ännu bättre.

### 4. Isolerat golv

Minskar värmeläckage mot underliggande golv.

### 5. Stort fönster med dubbelglas i isolerad dörr

Enklare översikt av bakprocessen men mindre energieffektivt.

### 6. Vänsterhängd isolerad dörr med dubbelglas, fjäderbelastad dörrgångjärn och dörrstopp.

Ugnen levereras med högerhängd dörr som standard.

### 7. Automatic evacuation system (AES)

Evakueringsystem som förbättrar arbetsmiljön och säkerheten i bageriet då en fläkt aktiveras och avleder varmluft och ånga när dörren öppnas.

### 8. Sveba kärntemperaturmätare

Optimerat bakresultat, mäter kärntemperaturen på produkten som bakas. Visar den verkliga temperaturen inuti produkten under tiden den bakas i ugnen och meddelar när önskad innertemperatur har uppnåtts.

### 9. Frekvensomvandlare för fläktar - Variabel fläkthastighet

Fläktens hastighet styrs med en variabel fläkthastighet för att erhålla önskat luftflöde.

### 10. Färdigmonterad ugn

Ugnen levereras färdigmonterad, vilket minskar installations- och uppstartstid.

### 11. Tunnelugnsutförande

Öka flödet i bageriet med en stickugn utrustad med två dörrar, en på framsidan och en på baksidan. Ugnen är utrustad med SD-Touch panel.

### 12. Sveba Connect - Molntjänst

Molntjänstlösning som möjliggör full kontroll över bakningen dygnet runt, från vilken hårdvara och plats som helst i världen.

#### V30

Bredd: 1810 mm

Höjd: 2425 mm

Djup: 1450 mm

Djup med kåpa: 2150 mm

#### V31/32

Bredd: 1915

Höjd: 2425 mm

Djup: 1450 mm

Djup med kåpa: 2150 mm

#### V40/41/42

Bredd: 2165 mm

Höjd: 2425 mm

Djup: 1700 mm

Djup med kåpa: 2400 mm

#### V50/51/52

Bredd: 2490 mm

Höjd: 2425 mm

Djup: 1975 mm

Djup med kåpa: 2675 mm

	V30	V31	V32	V40	V41	V42	V50	V51	V52
Upphängningskrok	●	●	●	●	●	●			
Automatisk sticklyft max 350 kg	○	○	○						
Automatisk sticklyft max 450 kg				○	○	○			
Roterande plattform max 600 kg	○	○	○	○	○	○			
Förstärkt roterande plattform max 800 kg				○	○	○			
Tunnelugnsutförande						○			

● Standard ○ Options

www.sveba.se