



**BDM** Fast delningsskiva, manuell delning, eldriven runddrivning

**BD34** Utbytbar delningsskiva, hydrauliskt driven delning och runddrivning

**BDA** Utbytbar delningsskiva, helt automatisk driftcykel, justerbara trycktider, variabla runddrivningstider, minne för upp till 10 delnings- och runddrivningsprogram

**BDE** Som BDA-3 + variabel tryckreglering, justerbar runddrivningshastighet och slaglängd, elektronisk viktinställning



Delningssystemet med lågt tryck respekterar degens konsistens och kräver ingen fysisk ansträngning från operatören.



Unikt enkel framåtlutningssystem hjälper er att rengöra den robusta delningsmodulen utan kraftansträngning, vilket sparar tid varje dag.



Det finns åtta anodiserade delningsskivor av aluminium att välja mellan, med knivar i rostfritt stål. Skivorna behöver minimalt med mjöl för delningen, är hygieniska och kan rengöras i diskmaskin.



Den utbytbara delningsskivan - som byts på 5 minuter - ger ökad flexibilitet, ett arbetsviktintervall på 16-440 g och lutas framåt för enkel rengöring.



**BDM**



**BD34**



**BDA**



**BDE**

Type *	Delningar	Vikt område (g)**	Deg kapacitet (kg)**	Timvis kapacitet (st/timme)***
2/30	30	25 - 85	0.8 - 2.6	6,000
3/30	30	30 - 100	0.9 - 3.0	6,000
3/36	36	25 - 85	0.9 - 3.1	7,200
3/52	52	16 - 45	0.8 - 2.3	10,400
4/14	14	130 - 250	1.8 - 3.5	2,800
4/30	30	40 - 130	1.2 - 3.9	6,000
4/36	36	30 - 110	1.1 - 4.0	7,200
4/09	9	100 - 440	0.9 - 4.0	1,800

\* Redskapsdjupet för alla delningsskivor är 82 mm\*\* Beroende på degkonsistensen\*\*\* Beroende på operatörens effektivitet och produktionsflödet



På BDE-3 förbättras produktkvaliteten genom ytterligare parametrar som matchar delningsskivorna med degtypen: hastigheten och slaglängden för rundrivningen. Viktinställningen kan programmeras med kontrollpanelen.



Den anodiserade delningsskivan i aluminium och kniven i rostfritt stål kräver minimalt med mjöl för delningen och är hygieniska i bruk.



Tung motvikt ger en stabil golvplacering. Ingen dämpare krävs och maskinens stabilitet skyddar golvet och angränsande utrustning, samtidigt som den är flyttbar.



Alla Daubs delare och rundrivare för bullar levereras som standard med tre rivtallrikar i syntetmaterial.