

TILLVAL I-SERIEN



I-Serien är en mycket tystgående, pålitlig och kraftfull stickugn, byggd för att vara säker att använda i industriell miljö med hög produktionskapacitet och som laddas snabbt och enkelt vid ett tillfälle, utan att behöva rotera plattformen. Ugnens unika ångsystem, bestående av två kombinerade och väl beprövade system är ytterst kraftfullt med en mycket effektiv ångkapacitet. Kombinerat med ugnens designade luftflödessystem och roterande stick uppnås ett oerhört jämnt bakresultat.



TILLVAL I-SERIEN

Mått

1. Imkåpa

En stor, gedigen imkåpa tillverkad i rostfritt stål. Samlar upp ånga och värme när ugnsdörren öppnas.

2. Imkåpa med utsugsfläkt

Imkåpan ovan utrustad med fläkt för bättre avledning av ånga. Aktiveras när dörren öppnas.

3. AES – Automatic Evacuation System

AES evakueringsystem förbättrar arbetsmiljön i bageriet. En fläkt suger ut varmluft och ånga från ugnen varje gång dörren öppnas.

4. Färdigmonterad ugn

Ugnen levereras färdigmonterad, vilket underlättar vid installation. Färdigmonterad ugn kan kräva specialtransport.

5. Sveba Connect - Molntjänst

Molntjänstlösning som möjliggör full kontroll över bakningen dygnet runt, från vilken hårdvara och plats som helst i världen.

I60 / I61 / I62

Bredd: 2915 mm

Höjd: 2537 mm

Djup: 2535 mm

Djup med kåpa: 3735 mm

Höjd med kåpa: 2595 mm

	I60	I61	I62
Imkåpa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Imkåpa med utsugsfläkt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AES – Automatic Evacuation System	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Färdigmonterad ugn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sveba Connect	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- Standard
- Tillval